



## Instruções de aplicação

**É aconselhada a prévia leitura deste texto antes de iniciar a aplicação do conjunto.**

### Preparação da superfície de montagem:

Depois da remoção dos autocolantes antigos, é aconselhada a limpeza pormenorizada dos plásticos com água quente e sabão, de maneira a retirar resíduos de gordura ou cola existentes na superfície (utilize se necessário um desengordurante).

Antes de seguir o processo é conveniente a lavagem das mãos e posterior secagem.

### Aplicação:

Inicie o processo pelo alinhamento da parte a aplicar, em que nos autocolantes que possuam furos, este alinhamento deve ser iniciado nesses pontos pois será mais fácil do que utilizar o perímetro da parte em questão.

De seguida, depois de descolar uma ponta do papel protector do autocolante, inicie a lenta colagem no plástico verificando periodicamente se o perímetro do plástico coincide com o perímetro da parte a colar. Não pressione de imediato sem rectificar se o alinhamento do autocolante está correcto. Quando estiver satisfeito com a orientação, comece por retirar o restante papel de protecção. À medida que vai aplicando esta parte, tente aplicar uma pressão firme e precisa do centro do autocolante para fora, a fim de evitar a existência de "bolhas de ar".

### Considerações:

Tenha particular atenção às arestas de maneira a que não fique autocolante fora do plástico pois irá originar uma descolagem precoce.

Em alguns modelos de motos é aconselhável a aplicação de um pouco de calor em zonas que é necessária alguma moldagem, pois o calor torna o material mais moldável. Para a aplicação deste calor deve ser apenas utilizado um vulgar secador de cabelo.

Para uma aderência total, depois do conjunto gráfico ter sido aplicado, deverá ser deixado a repousar pelo menos 48 horas antes de iniciar a sua utilização.

## Applications Instructions

**The prior reading of this text before starting the implementation of the set is advised.**

### Preparation of the mounting surface:

After removing the old stickers, is advised the detailed cleaning of plastic with hot water and soap, in order to remove grease or glue residue on the surface (use a degreaser if necessary).

Before continue the process is convenient hand washing and subsequent drying.

### Application:

Begin the process by aligning the part to be applied, where the stickers that have holes, this alignment should be initiated in these points, that it will be easier than using the perimeter of the party concerned. Then, after tip off the protective sticker, slowly start gluing on plastic periodically checking whether the plastic perimeter matches the perimeter of the part.

Do not press immediately without confirming if the alignment of the sticker is correct. When satisfied with the guidance, first remove the remaining protective paper. As you apply this part, try to apply firm pressure from the inside to the outside of the sticker, to avoid the existence of "air bubbles".

### Notes:

Pay particular attention to the edges so that adhesive does not stay out of plastic because it will cause an earlier unstick.

On some models of motorcycles it is advised to apply a little heat in areas where requires some molding, because the heat makes the material malleable. For the application of that heat, should only be used an ordinary hair dryer.

For a full grip, after the set has been applied, it should be left to stand at least 48 hours before use.

